



# **Tecnodeck®**

### **ESPECIFICACIONES**

Tecnodeck está exclusivamente destinado para el uso peatonal, en aplicaciones de uso privado y comercial de mediana intensidad.

### **COMPONENTES DEL SISTEMA BÁSICO:**

#### **Tablones DECK:**

•TECNODECK ONE: Recomendado habitualmente para transito medio.

•TECNODECK HS: Recomendado para aplicaciones comerciales donde se prevé

una utilización con mayor desgaste e intensidad.

Barra de Apoyo Estándar (Listones)

Clips de inicio en acero inoxidable templado (Color cobrizo)

Clips de continuación en acero inoxidable templado (Color cobrizo)

**Estimativa de componentes por m2:** 7 Metros Lineales de Tablón+ 3 Metros Lineales de Barra de Apoyo + 21 Clips en Acero inoxidable.

(No se considera eventuales desperdicios y especificidades de cada proyecto)

### ACCESORIOS DE REMATE:

Tapones
Barra de Remate

Perfil de Remate "L" Tecnodeck ALU 60x30mm y ALU 40x30mm.

### ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS:

Bar<mark>ra de apoyo</mark> ALU (Aluminio) 38x38mm, 38x20mm y 38x10mm. Clip especial fijación escalones, acero inoxidable templado

TECNODECK fue probado por TÜV Rheinland – Berlín Test report nº 21136167001 TECNODECK fue sometido a ensayos por LNEC – Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil, conforme boletín nº B42BPR06 de 09.06.2006

CIF: B85865574 Calle Sierra Morena, 21 AREA ANDALUCIA 28320 PINTO (Madrid) Tlf: 916.919.206 Fax: 916.919.153

Mail: info@nivic.es Web: www.nivic.es





# **TAMAÑOS Y PRESENTACION**

### **TABLONES DE DECK:**

•LARGO ESTANDAR: 4 - 3 - 2,5 - 2 Metros (-0/+10mm) (Desvío lateral admisible

hasta 0,5%)

•NO ESTANDAR: 5 y 6 Metros bajo consulta

•ANCHO: 140mm (+/- 1mm) •ESPESOR: 25mm (+/- 1mm)

•PESOS: Tecnodeck ONE: 2,38 Kg/ml (+/- 5%)
Tecnodeck HS: 3,20 Kg/ml (+/- 5%)

•COLORES STOCK: TROPICAL BROWN, SAND BROWN y VULCANO BLACK

•BAJO CONSULTA: COLORADO RED

(Dada la naturaleza del material, son posibles ligeras variaciones de color entre los tablones)

### **BARRA DE APOYO:**

•LARGO ESTANDAR: 3 Metros (+/-10mm)
•ESTRUCTURA: 38 X 38 mm (+/- 1mm)
•PESOS: 1,25 Kg/ml (+/-5%)
•COLORES STOCK: Indiferente y Variables.

### **BARRA DE APOYO ALUMINIO:**

•LARGO ESTANDAR: 3 Metros (+/-10mm) •ESTRUCTURA: 3 Metros (+/-10mm)

38 X 20 mm (+/- 1mm)

38 X 10 mm (+/- 1mm) •PESOS: 38 X 38 0,67 kg/ml

38 X 20 0,54 kg/ml 38 X 10 0,40 kg/ml

CLIPS:

•MATERIAL: Acero inoxidable Templado

•PRESENTACION: Clip de inicio: Bolsas de 100 un (+/-1,10kg)
Clip de continuación: Bolsas de 250 un (+/-2,42kg)

Cajas de 500 un (+/-4,84kg)

Clip fijación escalón: Bolsas de 50 un

**TAPONES:** 

•COLORES: Inyectados en los colores de los tablones

•PRESENTACION: Bolsas de 100 un (+/-1,60kg) Cajas de 500 un (+/- 8,00kg)

**BARRAS DE REMATE:** 

•COLORES: Colores estándar de los tablones

•LARGO ESTANDAR: 2,5 Metros (-/-0/+10mm)
•ESTRUCTURA: 63x10mm (+/-1mm)
•PESOS: 0,72 kg/m (+/- 5%)

CIF: B85865574 Calle Sierra Morena, 21 AREA ANDALUCIA 28320 PINTO (Madrid) TIf: 916.919.206 Fax: 916.919.153

Mail: info@nivic.es Web: www.nivic.es





## **GALERIA DE IMAGENES**

